

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.**

Настоящий раздел рабочего проекта выполнен на основании:

- постановления ;
- задания на проектирование.

Здание храма одноэтажное без подвала. Здание имеет трехчастную структуру плана: притвор, храм, алтарь. Алтарь расположен в апсидах трехлопастного очертания. Центральная часть более высокая, перекрыта сводом, с куполом на световом барабане. В западной части храма, на отм. +3.600 расположены хоры. Объем звонницы входит в объем храма.

Стены несущие наружные-из керамического кирпича КОРПо 1НФ 150/2.0/15 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М100 с облицовкой камнем ракушечником.

Перекрытия над хорами - сборные железобетонные многопустотные плиты и монолитные железобетонные сплошные плиты.

Арки и своды храма - монолитные железобетонные, армированные сварными каркасами и сетками.

В местах опирания арок свода на кирпичную кладку предусмотрено устройство монолитных железобетонных подушек, снабженных выпусками арматуры, которые, в свою очередь, будут замоноличены в тело подпружных арок.

Опорное кольцо барабана центральной главы - монолитное железобетонное.

Лестница с отм.±0.000 до отм. 3.600 выполнить из железобетона, проступи и подступенки облицевать гранитом. Размеры даны с учетом отделки гранитом. Остальные лестницы - по стальным косоурам из прокатного профиля, с стальными проступнями, которые привариваются к косоурам.

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

S общая = 174.23 м<sup>2</sup>. S застройки = 224.5 м<sup>2</sup>.

S расчетная = 76.1 м<sup>2</sup>. V строительный = 1976 м<sup>3</sup>.

**ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
СП 31-103-99	Здания, сооружения и комплексы православных храмов	
СНиП 2.08.02-89	Общественные здания и сооружения.	
СНиП 35-01-2001	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.	
СНиП II-7-83	Строительства в сейсмических районах.	
Серия 1.14-1, вып.64	Панели перекрытий ж/б многопустотные	
Серия 1.038.1-1, вып.4	Перемычки ж/б для зданий с кирпич. стенами	
Серия 1.225-1, вып.11	Прогоны ж/б для зданий с кирпич. стенами	
Серия 1.240-1, вып.2	Детали перекрытий кирпичных зданий.	
ГОСТ 24698-81	Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий.	
ГОСТ 6629-88	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.	

**ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР**

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие указания. ТЭП. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Ведомость рабочих чертежей.	
2	План на отм 0.000.	
3	План на отм. +3,600 (хоров). Экспликация помещений.	
4	План храма на отм. +11,990 (план кровли). План звонницы на отм. +8,090.	
5	Экспликация полов. Ведомость отделки помещений.	
6	Фасад в осях 1-7.	
7	Фасад в осях 7-1.	
8	Фасад в осях А-К. Фасад в осях К-А.	
9	Разрез 1-1. Разрез 4-4. Составы кровель.	
10	Разрез 2-2. Разрез 3-3.	
11	Спецификация элементов заполнения проемов. Ведомости проемов ворот и дверей. Схемы заполнения оконных проемов О-1, О-2, О-3, О-4, О-5, О-6, О-7, О-8. М 1:20.	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						01-2012-АР			
						Храм Покрова Пресвятой Богородицы в ст. Урухская, Георгиевского района, Ставропольского края			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказчик: священник Сергей (Тростинский)	Стадия	Лист	Листов
							АР	1	
							Общие указания. ТЭП. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Ведомость рабочих чертежей.	ООО АСЦ "ХРАМ"	